

# ALLTAK®

# Tuning

## Especificação Técnica

### Vinil fosco



**Blister:**  
0,15m x 1,50m

**Tubete**  
0,45m x 1,00m



**Bobinas**  
Larg.: 1,22m  
Comp.: 20 ou 50m

### CORES DISPONÍVEIS:



AMARELO



ROSA



VERDE



GRAFITE



LARANJA



LILAS



PRETO



PRATA




VERMELHO



AZUL



PRATA



BRANCO

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### PROPRIEDADES FÍSICAS VALORES

**Adesivo:** Acrílico Permanente KT 72/1200

21 g/m<sup>2</sup> (+/- 2 g/m<sup>2</sup>)

**Liner:** papel couchê com 130 g/m<sup>2</sup>

**Estabilidade Dimensional:** 48 hs a 70°C

Ligado ao alumínio (encolhimento) 0,127%

### TEMPERATURA

Aplicação Mínima (+ 22° a 28°C )

Uso final ( -20° a +90°C )

### DURABILIDADE

#### 7 ANOS PARA USO EM EXTERIORES.

Essa durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, conservação, materiais associados ao vinil na idealização do trabalho e condições climáticas.

### TEMPO DE ARMAZENAGEM

2 anos a temperaturas entre 20°C a 30°C e mantendo uma umidade relativa do ar entre 40% e 50%.